

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## TC1 DIESEL CLEAN

Versie: 8


Datum van herziening: 4/10/2019

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

1. 1. Productidentificatie: TC1 DIESEL CLEAN
1. 1. 1. Bevat:
- Distillats naphéniques légers (pétrole), hydrotraités (<3%DMSO)
  - Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
  - COPOLYMERE (Poly succinimide)
1. 1. 2. EG nr: Niet van toepassing.
1. 2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik: Toevoegingen die voor dieselloertuig carbureren
1. 3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: SELD  
6 rue Jules Guesde – ZI du Pontet  
F-69360 Saint Symphorien d'Ozon  
France  
Tel: +33 (0)4 37 25 16 16  
Fax: +33 (0)4 78 21 80 70  
E-mail: contact@seld-production.com
1. 4. Telefoonnummer voor noodgevallen: NL - Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum : Tel: +31 (0)30 27 48888
1. 5. Productcode nr: MT010H

### 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2. 1. Indeling van de stof of het mengsel:
- \* Asp. Tox. 1 / GHS08 - H304 \*
  - \* Skin Sens. 1 / GHS07 - H317 \*
  - \* Aquatic. Chronic 3 / H412 \*
2. 2. Etiketteringselementen:
-   
Gevaar
2. 2. 1. Symbo(ol)(len) en signaalwoord: .
2. 2. 2. Bevat:
- Distillats naphéniques légers (pétrole), hydrotraités (<3%DMSO)
  - Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
  - COPOLYMERE (Poly succinimide)
2. 2. 3. Gevarenaanduiding: H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de lucht weg terecht komt.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
2. 2. 4. Reactie: P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.  
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruijnt niet verlaten.  
P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.
2. 2. 5. Reactie: P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.  
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  
P321a Specifieke behandeling vereist (zie rubriek nr 4.3.).  
P362 Verontreinigde kleding uittrekken.  
P364 En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
P301 NA INSLIKKEN:  
P310a Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.  
P331 GEEN braken opwekken.
2. 2. 6. Opslag: P405 Achter slot bewaren.
2. 2. 7. Reactie: P501a Inhoud / verpakking afvoeren : regionale / nationale / internationale regelgeving

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## TC1 DIESEL CLEAN

Versie: 8

Datum van herziening: 4/10/2019

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

2. 3. Verdere informatie:	EUH 066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
2. 4. Belangrijkste risico's:	Belangrijkste risico's:
2. 5. Andere gevaren:	Tast vele kunststoffen aan. Reageert met sterke zuren en oxiderende middelen.

### 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3. 1. Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot gezondheidsrisico's leiden:
- Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités (<3%DMSO)
    - EG nr: 265-156-6 - CAS nr: .64742-53-6
    - REACH-registratienummer : 01-2119480375-34-0000
    - Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 70 < C <= 80
    - GHS
    - \* GHS08 \* Tox. asp. 1 - H304
    - Diverse :
    - LD50 / Dermaal / Konijn = >2000 mg/kg
    - LD50 / Oraal / Rat = >5000 mg/kg
    - LC50 / / Vissen = >100 mg/l
    - LC50 / 48h / Algen = >100 mg/l
  - 2-ethyl hexyl nitrate
    - EG nr: 248-363-6 - CAS nr: 27247-96-7
    - REACH-registratienummer : 01-2119539586-27
    - Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 5 < C <= 10
    - GHS
    - \* GHS07 \* Tox. aiguë 4 - H302 - H312 - H332
    - \* GHS09 \* Tox. aq. chron. 2 - H411
    - Diverse :
    - LD50 / Inslikken / Rat = >10000 mg/kg
    - LD50 / Dermaal / Konijn = >5000 mg/kg
  - Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
    - EG nr: 918-811-1
    - REACH-registratienummer : 01-2119463583-34
    - Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 1 < C <= 5
    - GHS
    - \* GHS07 \* STOT un. 3. - H336
    - \* GHS08 \* Tox. asp. 1 - H304
    - \* GHS09 \* Tox. aq. chron. 2 - H411
    - Diverse :
    - LE50 / 72h / Pseudokirchneriella subcapita = 11 mg/l
    - LE50 / 48h / Daphnia magna = >=3 <=10 mg/l
    - DSEO-R(NOELR) / 72h / Pseudokirchneriella subcapita = 2.5 mg/l
    - LL50 / 96h / Oncorhynchus mykiss = >=2 <=5 mg/l
    - LD50 / Inslikken / Rat = > 5000 mg/kg
    - LD50 / Contact met de huid / Konijn = >2000 mg/kg
    - LC50 / Inademing (damp) / Rat = >4688 mg/m3
    - Bijkomende zin(nen)
    - EUH 066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  - COPOLYMERE (Poly succinimide )
    - Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 1 < C <= 5
    - GHS
    - \* GHS07 \* Tox. aiguë 4 - H302 - H312 \* Sens. cut. 1 - H317
  - mesityleen
    - Id nr: 601-025-00-5 - EG nr: 203-604-4 - CAS nr: 108-67-8
    - Conc. (gew. %) : Conc. (% pds) : % 0 < C <= 1
    - GHS
    - \* GHS02 \* Liq. infl. 3 - H226
    - \* GHS07 \* STOT un. 3 - H335
    - \* GHS09 \* Tox. aq. chron. 2 - H411

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## TC1 DIESEL CLEAN

Versie: 8

Datum van herziening: 4/10/2019

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

Opmerkingen:(STOT SE 3; H335; C >= 25%)

- Diverse :

Grenswaarden voor blootstelling

M.A.C. ppm = 20 - M.A.C. mg/m<sup>3</sup> = 100

• 1,2,4-trimethylbenzeen

- Id nr: 601-043-00-3 - EG nr: 202-436-9 - CAS nr: 95-63-6

- Conc. (gew. %) :Conc. (% pds) : % 0 < C <= 1

- GHS

\* GHS02 \* Liq. infl. 3 - H226

\* GHS07 \* Tox. aiguë 4 - H332 \* STOT un. 3 - H335 \* Irr. cut. 2 - H315 \* Irr. oc. 2 - H319

\* GHS09 \* Tox. aq. chron. 2 - H411

- Diverse :

Grenswaarden voor blootstelling

M.A.C. ppm = 20 - M.A.C. mg/m<sup>3</sup> = 100

• naftaleen

- Id nr: 601-052-00-2 - EG nr: 202-049-5 - CAS nr: 91-20-3

- Conc. (gew. %) :Conc. (% pds) : % 0 < C <= 1

- GHS

\* GHS07 \* Tox. aiguë 4 - H302

\* GHS08 \* Canc. 2 - H351

\* GHS09 \* Tox. aq. chron. 1 - H410

- Diverse :

Grenswaarden voor blootstelling

M.A.C. ppm = 10 - M.A.C. mg/m<sup>3</sup> = 50 - M.A.C.-T.G.G. ppm = 15 - M.A.C.-T.G.G. mg/m<sup>3</sup> = 79

De formuleringen van de zinnen worden aan de rubriek 16 vermeld.

### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4. 1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

4. 1. 1. Algemeen advies:

Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon.

Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

Symptomen worden in rubriek 11 beschreven.

4. 1. 2. Inademing:

- Breng slachtoffer in frisse lucht, in een rustige hoek, half-liggend, en indien noodzakelijk een arts raadplegen.

- Kunstmatige ademhaling en/of zuurstof indien noodzakelijk.

4. 1. 3. Contact met de huid:

- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

- Met zeep en overvloedig water afwassen.

- Indien huidirritatie blijft, een arts raadplegen.

4. 1. 4. Contact met de ogen:

Onmiddellijk met overvloedig water wassen, ook onder oogleden en met contactlenzen uit.

Indien de oogirritatie blijft, een arts raadplegen.

4. 1. 5. Inslikken:

- GEEN braken opwekken.

- Mond spoelen, niets laten drinken, slachtoffer rustig houden en onmiddellijk naar ziekenhuis of naar een arts vervoeren.

4. 2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

huidirritatie

4. 2. 1. Inademing:

Irriteert de ademhalingsorganen, kan hoofdpijn en hoesten veroorzaken.

Symptomen van overmatige blootstelling zijn duizeligheid, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, bewusteloosheid, ademstilstand.

4. 2. 2. Contact met de huid:

Productdeeltjes kunnen in het lichaam opgenomen worden via de huid.

Herhaalde of lange contacten kan huidontvetting of -uitdroging veroorzaken en leiden tot ongemak en dermatitis.

4. 2. 3. Oogcontact:

lichte oogirritatie (pijn, roodheid)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## TC1 DIESEL CLEAN

Versie: 8

Datum van herziening: 4/10/2019

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

4. 2. 4. Inslikken:	Kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. (buikpijn)
4. 3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling :	Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5. 1. Blusmiddelen:	droog chemisch poeder, alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide (CO <sub>2</sub> ), sproeistraal water, zand, aarde.
5. 2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:	In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Bij brand, ontleedt het product in: toxische verbindingen, koolstofoxiden (CO en CO <sub>2</sub> ), stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> ) en roken. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond. Betreffende product toxiciteit, zie rubriek 11 en voor product stabiliteit en reactiviteit, zie rubriek 10.
5. 3. Advies voor brandweerlieden:	Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en ook een beschermend pak.
5. 4. Specifieke methode(n):	Koel de containers die aan het vuur blootstaan af met water.
5. 5. Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden:	Geen waterstraal gebruiken.

### 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF DE MENGSEL

6. 1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:	Personeel naar een veilige plaats evacueren. Vermijd elk contact met huid, ogen en kleding. Voor voldoende ventilatie zorgen. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
6. 2. Milieuvoorzorgsmaatregelen:	Voorkom vloeistof in riolering, waterleiding, ondergrond en fundering. Bevoegde overheid voor het water zal verwijt worden van elke grote lekkage in waterstraal en rioleringen.
6. 3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:	Opnemen in een absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica gel). In een geschikte en gesloten container opscheppen voor afvalverwijdering.
6. 4. Verwijzing naar andere rubrieken:	Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken, zie rubriek 13. Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8.

### 7. HANTERING EN OPSLAG

7. 1. Hantering:	
7. 1. 1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:	Vermijd contact met ogen en huid en adem damp en nevel niet in. Niet eten, drinken of roken in plaatsen waar product wordt gebruikt. Draag persoonlijke beschermende uitrusting (zie rubriek 8).
7. 1. 2. Technische maatregel(en):	Maximale hanteringstemperatuur: 50°C. Geschikte ventilatie/afzuiging te voorzien op de emissieplaats van dampen.
7. 1. 3. Gebruiksraadgeving(en):	Reeds geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te worden en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.
7. 2. Opslag:	
7. 2. 1. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:	Buiten bereik van kinderen bewaren.
7. 2. 2. Opslag conditie(s):	Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden (°C): 50°C Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
7. 2. 3. Te vermijden substantie(s):	Verwijderd houden van: sterke zuren, en oxiderende middelen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## TC1 DIESEL CLEAN

Versie: 8

Datum van herziening: 4/10/2019

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

7. 2. 4. Materiaal van de verpakking / tank: van hetzelfde materiaal als de originele.

7. 3. Specifiek eindgebruik: Normaal geen te verwachten.

### 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

8. 1. Controleparameters:

8. 1. 1. Blootstellingslimiet(en):
- mesityleen :  
M.A.C. ppm = 20 - M.A.C. mg/m<sup>3</sup> = 100
  - 1,2,4-trimethylbenzeen :  
M.A.C. ppm = 20 - M.A.C. mg/m<sup>3</sup> = 100
  - naftaleen :  
M.A.C. ppm = 10 - M.A.C. mg/m<sup>3</sup> = 50 - M.A.C.-T.G.G. ppm = 15 - M.A.C.-T.G.G. mg/m<sup>3</sup> = 79

8. 1. 2. Technische maatregel(en): Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.  
Te beschermen tegen spatten bij het uitgieten.

8. 2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

8. 2. 1. Bescherming ademhalingswegen: Bij voldoende ventilatie is dit niet noodzakelijk.

8. 2. 2. Bescherming van de handen: nitrile rubber handschoenen

8. 2. 3. Huid en lichaam bescherming: Draag geschikte beschermende kleding

8. 2. 4. Bescherming van de ogen: Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.

8. 3. Hygiënische maatregel(en): Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.  
Verw ijdert houden van eet- en drinkwaren en ook van diervoeder.

### 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9. 1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

9. 1. 1. Voorkomen: vloeistof
9. 1. 2. Kleur: amber
9. 1. 3. Geur: kenmerkend, sterk
9. 1. 4. PH: Niet van toepassing.
9. 1. 5. Kookpunt / traject: 160°C (320 F) - 220°C (428 F)
9. 1. 6. Vlampunt: 120°C
9. 1. 7. Explosiegrenzen: EL: 7.0 LEL: 0.6
9. 1. 8. Relatieve dichtheid (water = 1): 0.89
9. 1. 9. Viscositeit: Niet vastgesteld.

9. 2. Overige informatie:

9. 2. 1. Wateroplosbaarheid: onoplosbaar
9. 2. 2. Vetoplosbaarheid: volledig oplosbaar
9. 2. 3. Oplosmiddeloplosbaarheid: oplosbaar in de meeste organische oplosmiddelen

### 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## TC1 DIESEL CLEAN

Versie: 8

Datum van herziening: 4/10/2019

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

- |  |  |
|--|--|
| 10. 1. Reactiviteit:                             | Geen ontleding indien bewaart en toegepast zoals aangegeven.   |
| 10. 2. Chemische stabiliteit:                    | Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7.   |
| 10. 3. Mogelijke gevaarlijke reacties:           | Niet gewacht   |
| 10. 4. Te vermijden omstandigheden:              | Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C  |
| 10. 5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: | Reageert heftig met: sterke zuren en oxiderende middelen.  |
| 10. 6. Gevaarlijke ontledingsproducten:          | Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen zoals rook, koolmonoxide, kooldioxide en stikstofoxiden (NOx). |

### 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- |   |  |
|---|--|
| 11. 1. Informatie over toxicologische effecten: | Over preparaat zelf is geen informatie beschikbaar.                            |
| 11. 2. Acute toxiciteit:                        |  |
| 11. 2. 1. Inademing:                            | Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.                   |
| 11. 2. 2. Contact met de huid:                  | zie rubriek nr 3<br>- Distillats, naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités |
| 11. 2. 3. Oogcontact:                           | Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.                   |
| 11. 2. 4. Inslikken:                            | zie rubriek nr 3<br>- Distillats, naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités |
| 11. 3. Sensibilisatie:                          | Niet- geschikt om een dat huid te zijn gevoelig maakt.                         |

### 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

- |   |  |
|---|--|
| 12. 1. Toxiciteit:                              | Kan schadelijk zijn voor waterige organismen, flora en voor grondleven.  |
| 12. 2. Persistentie en afbreekbaarheid:         | Niet gemakkelijk bioafbreekbaar. Echter zijn de meerderheid van de bestanddelen van het nieuwe product wateroplosbaar op tijd afbreekbaar. |
| 12. 3. Bioaccumulatie:                          | Geen gegevens beschikbaar.   |
| 12. 4. Mobiliteit in de bodem:                  | .  |
| 12. 5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: | Dit product is niet een substantie PBT of vPvB, of is niet bevat erover niet.  |
| 12. 6. Andere schadelijke effecten:             | Geen verwachte schadelijke gevolgen.   |
| 12. 6. 1. Toxiciteit voor vissen:               | zie rubriek nr 3<br>- Distillats, naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités   |

### 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 13. 1. Afvalverwerkingsmethoden:  | Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.<br>Afval niet in het riool laten komen.<br>Kan worden verbrand in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.   |
| 13. 2. Verontreinigde verpakking: | De gebruikte verpakking is uitsluitend bedoeld voor dit product.<br>Het lege vat niet verbranden of met een snijbrander bewerken.<br>Lege verpakkingen kunnen worden gestort in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.<br>Lege verpakkingen zullen recycleerde, hergebruikt of verwijderd worden in overeenstemming met plaatselijke voorschriften. |

### 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## TC1 DIESEL CLEAN

Versie: 8

Datum van herziening: 4/10/2019

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

14. 1. Algemene informatie:	Het product transporteren in overeenstemming met de beschikkingen van het ADR voor het wegvervoer, RID voor de spoorwegen, IMDG voor zeevervoer en ICAO/IATA voor luchtvervoer.
14. 2. VN-nummer:	Niet van toepassing.
14. 6. Milieugevaren:	.
14. 7. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8.
14. 8. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:	Niet van toepassing.
<b>15. REGELGEVING</b>	
15. 1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:	Regeling 1907/2006 betreffende de registratie, de evaluatie en de vergunning van de chemische stoffen, evenals de beperkingen van toepassing op deze substanties.... zoals gewijzigd.
15. 2. Chemische veiligheidsbeoordeling:	Niet van toepassing.
<b>16. OVERIGE INFORMATIE</b>	
16. 1. Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde zinnen:	H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H332 Schadelijk bij inademing. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
16. 2. Belangrijke berichten of opmerkingen:	De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en onze ervaring. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste vorm door te geven aan gebruikers. Geen aansprakelijkheid zal aanvaard worden (behalve door wet gespecificeerd) ten gevolge van het gebruik van informatie uit dit veiligheidsinformatieblad.
16. 3. Beperkingen bij de toepassing:	Deze informatie betreft specifiek aangeduid product en kan niet geldig zijn in combinatie met ander(e) product(en).
16. 4. 1. Datum eerste uitgave:	7/12/2005
16. 4. 2. Datum vorige revisie:	12/03/2018
16. 4. 3. Datum van herziening:	4/10/2019
16. 4. 4. Versie:	8
16. 5. Opgesteld door:	SELD